

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser ist ein speziell entwickelter Entfetter für Untergründe, die mit MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series beschichtet werden sollen. Verwenden Sie die auftragen und trockenwischen Methode, vermeiden Sie die Verdunstung des 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser, um sicherzustellen, dass die gesamten Rückstände entfernt werden.

MISCHVERHÄLTNIS



-

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

ANWENDUNG



-

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



	LUFTTROCKNUNG 20°C / 68°F	BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60°C / 140°F
Ablüftzeit	-	Ablüftzeit -
Staubtrocken	-	Staubtrocken -
Montagefest	-	Montagefest -
Abklebefest	-	Abklebefest -
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen -
Trocken zum Polieren	-	Trocken zum Polieren -



SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



-

TOPFZEIT



-

KOMPONENTEN



-

ZUSATZSTOFFE



-

ÖBERFLÄCHENVORBEREITUNG



-



NÄCHSTE SCHICHT



-

PHYSIKALISCHE DATEN

EU-VERORDNUNGEN		
VOC-Kategorie	2004/42/IIIB(a)(200)199	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und max. VOC-Anteil (150 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.	IIIB/a. Vorbereitung und Reinigung - Vorreiniger. EU-Grenzwerte: 200 g/L (2007) Dieses Produkt enthält maximal 199 g/L VOC.	
Chemische Basis	Mischung aus Wasser und organischen Lösemitteln	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	-
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	0,973
	Flammpunkt	23°C / 73,4°F
	Vol.% Festkörper	-
	Verbrauch	-
	Glanz	-
Farbe	-	

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Geeigneten Atemschutz verwenden (wir empfehlen die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den folgenden Link zum Sicherheitsdatenblatt:

<https://sds.de-beer.com>

REINIGUNG



-

HALTBARKEIT

Mindestens 5 Jahre; (Unter normalen Lagerbedingungen
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE



-
Nicht als Pistolenreiniger verwenden.