

TECHNISCHES DATENBLATT

TSP 210 – Finixa Spray Steinschlagschutz grau 400ml

TSP 230 – Finixa Spray Steinschlagschutz schwarz 400ml

INFORMATION

TSP 210-230 Steinschlagschutzspray ist ein überlackierbarer Unterbodenschutz auf Kunstharz- und Kautchukbasis. Das Produkt ist schnell trocken und wenn vollständig verfestigt überlackierbar mit jedem Lacksystem. Bei Verwendung eines Wasserbasierten Systems, sollte davor eine Grundierung aufgetragen werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Dieser Steinschlagschutz wird eingesetzt an die Aussenseiten von Autokarosserien zB. Spoiler, Heckschürzen, Schweller usw.

ANWENDUNG

Dose vor gebrauch gut schütteln. Das Produkt auf dem Untergrund sprühen im mehrere Lagen. Nach vollständige verfestigung kann den Film überlackiert werden.

Nicht auf Motor, Getriebe, Bremstelle und Auspuffrohre sprühen.

ENTFERNBARKEIT

TSP 210-230 läßt sich mit Testbenzin, Toluol und Xylol leicht entfernen.

PHYSIKALISCHE DATEN

Farbe	: grau/schwarz	
Festkörper	: 30-32%	DIN 53216
Dichte (20°C)	: 0.804 kg/L	DIN 51757
Flammpunkt	: -7 °C	ASTM D 1310-67
Überlackierbar	: Nach vollständige Verfestigung	
Salzprühtest	: > 200 Stunden	DIN 50021

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.